프로브 모델: SE-1595/BT/05

만관
파이프

측정
유체
액체

적용 파이프 직경
DN100 -
DN2500mm

특장점	• 파이프 외벽 부착 식 초음파 프로브 • 표준 조건에서 사용 - 투명한 액체와 깨끗한 파이프 • 파이프 직경 DN100에서 DN2500mm 까지 장착 • 최고 작동 온도: 80°C • 푸시풀 커넥터로 연결 및 분리
프로브 설치	파이프 외벽 부착 식으로 무 단수, 무 압력 손실 설치 가능
프로브 용도	파이프(Full pipe) 내 유량, 유속, 적산 량 측정
사용 조건	표준 조건
적용 파이프 지름(외경)	100 ~ 2500 mm
파이프 두께	> 1 mm
신호 케이블 연결	푸시풀 커넥터
장착 유형	직진(/), 1회 반사(V), 2회 반사(N), 3회 반사(W)
작동 온도	-20°C ~ +80°C
적용 가능한 지지대 목록	SU-1625, SU-1629, SU-4245, SU-1673, SU-1735
함께 사용할 수 있는 Ultraflux 변환기	모든 변환기
제품으로 나와 있는 키트	KIT-SE-1595
ATEX 인증	해당 사항 없음.
보호 등급	IP67
프로브 소재	플렉시글라스(plexiglass)
크기	70 x 40 x 44 mm
무게	175 g
센서 주파수	500 kHz