

로타리식 유량계



특 성

시스템	기계식-자기식, 적외선
기능	유속, 유량측정 적산
공정 연결	PVC-U / PVDF 부품
유체	달라붙지 않는 액체
허용 압력	10 bar
공정 온도	-40..+85 °C

적용 분야

- 액체 주입 공정의 양 측정
- 혼합 과정 모니터링
- 음료 산업
- 화학 산업

(주) 굿모닝계측기

서울시 금천구 가산디지털 1로 168 B-

T. 02-555-4611 F. 02-2026-5428

E-mail :



I주 굿모닝계측기

www.hitouch.co.kr

Product Information

Sensors and Instrumentation

기기 개요

특징 유형	측정 범위	유체	입력 방법 측정 방법	출력 신호	공정 연결	공정 온도	공정 압력	쪽
디스플레이								
DF9648	0.1..8 / 15 kHz	-	NPN, PNP, Namur sensor AC-signals	Alarm output (relay, transistor), analog output 0/4..20 mA	-	-	-	3
UNICON-DF	0.1 / 10..2000 Hz	-	NPN, PNP, Namur sensor AC-signals	Alarm output (transistor), analog output 4..20 mA	-	-	-	6
Sensors								
FS222	0.1..120 L/min	유동 가능한 액체, 최대 15 cSt.	Infrared	Transistor push / pull	G ¼ G ½ G ¾ G 1 ¼	-40..85 °C	Max. 10 bar at 22°C	8
FS242	0.3..6 m/s	고체화되지 않는 청소 가능한 액체	Magnetic (Hall sensor)	Impulse (transistor) NPN / PNP or analog output 4..20 mA	Fitting FF25	0..60 °C	Max. 10 bar at 22°C	9
Accessories								
FF25 (Fitting for FS242)	-	-	-	-	PVC-U Standard Fittings, DN15..DN100	0..60°C	Max. 10 bar at 22°C	10

Mistakes reserved, technical specifications subject to change without notice.